



kramer

KT-2010

10 Zoll PoE-Touchpanel zur Wandmontage
oder mit Standfuß



KT-2010 ist ein leistungsstarkes 10" IPS multi-touch Touchpanel mit 1920x1200 Auflösung. KT-2010 mit Android 11 unterstützt kabelgebundene Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet) und moderne Wi-Fi Technik. Das Touchpanel hat einen eingebauten Lautsprecher und eine integrierte Kamera. Mit elegantem Design zur Integration in ein ansprechendes Raum-Design ist dieses Touchpanel in Versionen mit Standfuß oder zur Wandmontage verfügbar. Das Touchpanel ist einfach montierbar, mit eleganter Kabelführung, gesicherter Montage, zuverlässigem Betrieb und flexibler Anwendung. KT-2010 ist ein Touchpanel, das ideal für jede 24/7 Kramer basierte kommerzielle AV- oder Steuerungs-Anwendung ist und eine benutzerfreundliche, frei definierbare grafische Benutzeroberfläche konfiguriert mittels Kramer Control ermöglicht

FEATURES

Elegantes Design - Integration mit der Raumgestaltung, entweder auf dem Tisch oder an der Wand, mit flexiblen Verkabelungs- und Verriegelungsoptionen

Ideales Benutzererlebnis - IPS 1920x1200 hochauflösender Bildschirm mit 80 Grad horizontalem und vertikalem Betrachtungswinkel, Helligkeitssensor, Präsenzsensoren und fortschrittlicher 10-fach multi-touch und zwei-Finger Gestensteuerung

Powerful Processing - i.MX8M Plus Quad Core A53, 4GB RAM, 32GB ROM Leistungsplattform unterstützt aufwendige Medien und grafikreiche Anwendungen wie H.265 Video, Audio-Encoding und Decoding, sowie nahtlose hochauflösende 5MP Kamerafunktion

Flexible Dienste - Android 11 Betriebssystem

Einfache Installation - Stromversorgung und Datenanbindung über ein einzelnes Ethernetkabel

Flexible Montage - Tischstandfuß- oder Wandmontageversionen erhältlich

Optionale Konnektivität - Einfaches Bluetooth 5 Modul sowie Anbindung an USB Peripheriegeräte für Tisch- oder Wandinstallation mit dem mitgelieferten USB-Kabel

Zuverlässige Netzwerkanbindung - Nahtlose Umschaltung zwischen kabelgebundener und kabelloser 802.11ac Konnektivität

Stromversorgungsoptionen - PoE (Power over Ethernet) oder Netzteil (separat erhältlich)

Automatische Erkennung der Netzwerkgeschwindigkeit - Optimierte Leistung und Nutzung entsprechend der automatisch eingestellten Netzwerkgeschwindigkeit

Firmware-Aktualisierung - Automatische Updates zu einer konfigurierten Tageszeit oder manuell über die USB-Schnittstelle

Gesicherte Anwendung - Gesicherte Nutzung von Anwendungen durch Passwortschutz, verdeckte Tasten und mehr. Rote LED zeigt Kamerafunktion an

Gesicherte Montage - Flexible Sicherungsoptionen verhindern unerwünschte Demontage und bleiben durch elegantes Design unbemerkt



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Datenports	1 Ethernet: On an RJ-45 connector with PoE 802.3at 1 USB: On a USB type C (ADB) connector 1 USB: On a USB Type A connector
General	CPU Performance: ARM Quad-core Cortex-A53 up to 1.8GHz (64 bit) System Memory: 4GB LPDDR4 Internal Storage Memory: 32GB eMMC Touch Panel Type: 10.1 point capacitive multi-touch type Wireless Communication: Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ax/ax+BT 5.0 Ethernet: 10/100/1000 Mbps LAN Display Screen: 5 points, multi-touch (PCAP) Display Size 10.1" (16:9 diagonal), 1920 RGB (H) x 1200(V) pixels VESA Mounting Ready: Metal-fittings mounting screw holes for 75x75mm VESA mount Contrast Ratio: 350cd/m2 brightness, 1000:1 Back-light: LED Side-light type
Audio	Speaker Unit: built-in, 2x 1W Microphone: 2, Built-in Audio Codecs: MPEG/OGG/AAC
Video	Camera: 5Mp FF Video Format: H.264 / H.265,VC-1, MPEG-4, VP9/VP8 Image Codecs: JPEG/BMP/GIF/PNG
Energiebedarf	PoE: Power over Ethernet 802.3af(/at) Source: 12V/2A DC adapter (optional)
Bedienoberfläche	Controls: Volume, menu, and power buttons Indicators: LED sidebars to indicate room status (requires 3rd party integration)
Zubehör	Included: 2 LED side bars, table mount for KT-2010 or on-wall mounting bracket & panel mounting bracket for KT-2010WM, installation screws
Umweltbedingungen	Operating Temperature & Humidity: 0° to +40°C (32° to 104°F), 5% to 85% Storage Temperature & Humidity: -20° to +60°C (-4° to 140°F), 5% to 90%
Einhaltung von Vorschriften (Einhaltung von Standards)	Safety: CE, FCC, UL, UKCA Environmental: RoHs, WEEE
PHYSICAL	Product Dimensions: 24.2x1.85x17.3 (9.5" x 0.73" x 6.8") W,D,H

Package Dimensions: 30.9cm x 24.2cm x 17.5cm (12.2" x 9.5" x 6.9") W, D, H

Product Weight: 0.56kg (1.2lbs) approx

KT-2010 Package Weight: 1.4kg (3.1lbs) approx

KT-2010WM Package Weight: 1.2kg (2.6lbs) approx

Produktabmessung 24.20cm x 1.85cm x 17.30cm (9.53" x 0.73" x 6.81") W, D, H

Produktgewicht 0.6kg (1.2lbs) approx

Versandabmessung 41.80cm x 34.40cm x 34.40cm (16.46" x 13.54" x 13.54") W, D, H

Versandgewicht 1.2kg (2.6lbs) approx



kramer

CONFIGURATIONS

KT-2010	10 Zoll PoE-Touchpanel mit Standfuss
KT-2010WM	10 Zoll PoE-Touchpanel mit Wandmontagekit
